



ECOÉNERGÉTIQUE

et fiable, le ML14XC1 assure confort et économies, année après année



SÉRIE
MERIT®



ML14XC1 | CLIMATISEUR À UN STAGE

Climatiseur efficace et durable

FONCTIONNEMENT EFFICACE

Le ML14XC1 est conçu pour une utilisation intelligente de l'énergie et un fonctionnement à long terme. De plus, son indice d'efficacité SEER* de 14,00 à 16,00 vous garantit un confort et des économies durables.

RENDEMENT

SEER*

DE 14,00 À 16,00



Le ML14XC1 bénéficie du label ENERGY STAR®, qui certifie qu'il respecte ou dépasse les exigences des directives mises en avant par l'EPA aux États-Unis.



UNE PROTECTION SYNONYME DE TRANQUILLITÉ D'ESPRIT

Le ML14XC1 bénéficie d'une garantie limitée de 5 ans sur le compresseur et toutes les autres composantes couvertes.**


*L'indice SEER (Seasonal Energy Efficiency Ratio ou taux de rendement moyen énergétique saisonnier) mesure l'efficacité des climatiseurs. Plus le SEER est élevé, plus le rendement énergétique est élevé et plus vous économisez.

**Les composantes couvertes peuvent être admissibles pour une garantie limitée de 10 ans. Vous devez enregistrer l'équipement en ligne sur www.lennoxregistration.com dans les 60 jours suivant l'installation (sauf en Californie et au Québec), faute de quoi la garantie de base Lennox restera applicable. Applicable aux installations résidentielles uniquement. Voir les détails sur le certificat de garantie.

Remarque: Parce que Lennox cherche sans cesse à améliorer la qualité de ses produits, toutes les caractéristiques et tous les indices de rendement peuvent être modifiés sans préavis.

SPÉCIFICATIONS DU CLIMATISEUR ML14XC1 DE LA SÉRIE MERIT®

| Modèle | 018 | 024 | 030/041/048 | 036 | 042 | 047/060 | 059 |
|-----------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Dimensions HxLxP (po) | 29-1/4 x 24-1/4 x 24-1/4 | 29-1/4 x 28-1/4 x 28-1/4 | 37-1/4 x 28-1/4 x 28-1/4 | 37-1/4 x 28-1/4 x 28-1/4 | 33-1/4 x 28-1/4 x 28-1/4 | 33-1/4 x 32-1/4 x 32-1/4 | 37-1/4 x 32-1/4 x 32-1/4 |
| Dimensions HxLxP (mm) | 743 x 616 x 616 | 743 x 718 x 718 | 946 x 718 x 718 | 946 x 718 x 718 | 845 x 718 x 718 | 845 x 817 x 817 | 946 x 817 x 817 |



INNOVATIONS

ÉCHANGEUR QUANTUM™ LENNOX®

Fabriqué en un alliage d'aluminium renforcé exclusif, il assure une excellente résistance à la corrosion, même dans les environnements les plus difficiles.



COMPRESSEUR À HAUTE EFFICACITÉ

Assure un fonctionnement fiable et efficace, année après année.

VENTILATEUR À ENTRAÎNEMENT DIRECT

Le ventilateur équilibré avec précision est conçu pour un fonctionnement plus silencieux et une durée de vie plus importante.

ENCEINTE PERMAGUARD™

L'enceinte est fabriquée en acier galvanisé épais recouvert d'un fini émaillé pour assurer une protection durable contre la rouille et la corrosion.

L'innovation n'a jamais procuré un tel confort.®



www.lennox.com 1-800-9-LENNOX

Pour obtenir la liste complète des marques de commerce déposées et enregistrées en vertu de la Common Law appartenant à Lennox Industries Inc., veuillez visiter le site www.lennox.com.

© 2017 Lennox Industries Inc. PC87271 OMNI20543 11/17 (18J55)

